

大分県産業科学技術センター 貸付機械器具一覧

電気・電子関係機器（電磁環境測定）

機器番号	機器名	メーカー / 型式	仕様	概要・用途	料金 円/時間
E300	電波暗室	(株)リケン環境システム / --	3m 法電波暗室、 電波暗室サイズ：W6.2m×L9.2m×H6.0m、 搬入口サイズ：W2.0m×H2.0m、 ターンテーブル：直径 2.0m、耐荷重 500kg、 NSA (30MHz～1GHz)：±3.0dB 以内、 SVSWR (1GHz～18GHz)：6dB 以内、 電界均一性 (80MHz～6GHz)：6dB 以内	外部からの電磁波の影響を受けず、また外部に電磁波を漏らさない電磁波シールド空間 EMC 試験	
E301	雑音電界強度測定器	(株)東陽テクニカ / EMI 測定システム	EMI テストレシーバー：周波数範囲 2Hz～8GHz、タイムドメイン解析機能、リアルタイム解析機能 80MHz、 測定ソフトウェア：手動/自動測定可、タイムドメイン解析可、2D/3D グラフ表示可、 周波数範囲：9kHz～6GHz、 アンテナ：ループアンテナ (9kHz～30MHz)、 バイコンカルアンテナ (30MHz～300MHz)、 ログペリアンテナ (200MHz～1,500MHz)、 ハイブリッドアンテナ (30MHz～1,000MHz)、 ホーンアンテナ (1GHz～10GHz)	試験品から発生する電磁波ノイズを測定する装置 放射エミッション測定 (VCCI、CISPR など)	
E302	雑音端子電圧測定器	(株)東陽テクニカ / EMI 測定システム	周波数範囲：9kHz～30MHz、 疑似電源回路網：単相 16A、三相 32A、 通信用疑似電源回路網：2線、4線、8線 (CAT3、CAT5、CAT6)、シールド 8線、 高電圧プローブ：9kHz～30MHz	試験品からの電源ポート、通信ポートに誘起される電圧を測定する装置 伝導エミッション測定 (VCCI、CISPR など)	
E303	雑音電力測定器	(株)東陽テクニカ / EMI 測定システム	周波数範囲：30MHz～1,000MHz、 クランプ自動走行台：長さ 6m、 吸収クランプ：30MHz～1,000MHz	試験品の電源ケーブルから漏洩するノイズを測定する装置 雑音電力測定 (電気用品安全法)	
E304	ハンドヘルドスペクトラムライザ	Rohde & Schwarz / FSH8	周波数範囲：9kHz～8GHz、GPS レシーバ、 ジオタギング機能、アンテナ：30MHz～6GHz、 近磁界プローブ：30MHz～3GHz	屋外でノイズ環境を測定する装置です。 妨害波発生方向の探索、ノイズ源の探索	
E305	放射イミュニティ試験器	(株)東陽テクニカ / EMS 測定システム	信号発生器：周波数範囲 9kHz～6GHz、 AM/FM 変調、パルス変調、 パワーメータ：周波数範囲 9kHz～6GHz、 パワー範囲：-60dBm～+20dBm、 自動測定ソフトウェア：手動/自動測定可、 不具合発生ポイントの記録可、 周波数範囲：80MHz～6GHz、 最大電界強度レベル：10V/m、 アンテナ：ログペリアンテナ (75MHz～1,500MHz)、 スタックドログペリアンテナ (0.7GHz～9GHz)、 電界センサ：周波数範囲 100kHz～9.25GHz、 電界範囲：0.14V/m～140V/m、 分解能 0.01V/m	試験品の電磁波ノイズへの耐性を評価する装置 放射イミュニティ試験 (IEC61000-4-3)	

[PDF](#)

大分県産業科学技術センター 貸付機械器具一覧

E306	伝導イミュニティ試験器	(株)東陽テクニカ / EMS 測定システム	周波数範囲：150kHz～230MHz、 最大電圧レベル：10V、 CDN：電源 1 線(单相 16A)、電源 2 線/3 線(单相 16A)、電源 4 線(三相 32A)、8 線(CAT3、CAT5、CAT6)、シールド 8 線、USB3.0、 EM クランプ：10kHz～1,000MHz 電流プローブ：10kHz～400MHz	放射電磁界から誘導され伝導された妨害波への試験品の耐性を評価する装置 伝導イミュニティ試験 (IEC61000-4-6)	
E307	静電気試験器	HAEFELY / ONYX30	放電電圧：最大 30kV 電圧保持時間：5 秒以上 CR ネットワーク：150pF/330Ω ISO10605 用 CR ネットワーク(330pF/330Ω、150pF/2kΩ、330pF/2kΩ) 卓上機器用試験環境 (木製試験テーブル、水平・垂直結合板、絶縁シート、抵抗ストラップ等)、床置型機器用の垂直結合板	帯電した人体によって発生する静電気放電に対する耐性を評価する装置 静電気放電イミュニティ試験 (IEC61000-4-2)	
E308	商用磁界試験器	マイクロウェーブファクトリー(株) / MMFD-100A	磁界強度：最大 100A/m、周波数：50/60Hz、 コイルサイズ：1m×1m、 コイルスタンドにより水平/垂直切替え、高さ調整可、卓上機器用の木製試験テーブル有、 磁界校正用 3 軸磁界センサー有	商用電源線や変圧器から発生する磁界に対する耐性を評価する装置 商用磁界イミュニティ試験 (IEC61000-4-8)	
E309	アンテナ計測システム	マイクロウェーブファクトリー(株) / アンテナ計測システム	周波数範囲：800MHz～6GHz アンテナ間距離 1.25m シールド性能：60dB 以上 無響性能：800MHz -16dB 以下、2GHz -20dB 以下、6GHz -20dB 以下 電波暗箱内寸：1,570mm(W)×1,070mm(D)×1,070mm(H) ターンテーブルサイズ：250mm アンテナ：クアッドリッジホーンアンテナ (700MHz～6GHz)、920MHz ダイポールアンテナ、2450MHz ダイポールアンテナ、5200MHz ダイポールアンテナ 測定ソフトウェア：アンテナパターン測定・解析可、アンテナゲイン測定・解析可	アンテナおよび無線機器を評価する装置 アンテナパターン測定、アンテナゲイン測定、無線電波強度の測定	PDF
E310	オシロスコープ	Rohde & Schwarz / RTE1102	周波数帯域：1GHz 入力チャンネル数：2 チャンネル サンプリングスピード：5G サンプル/s レコード長：50M ポイント 垂直軸分解能：8bit FFT 解析オプションあり RF 電流プローブ：周波数範囲 1MHz～1GHz、最大電流(CW)20A 電流プローブ：周波数範囲 DC～120MHz、最大電流 5A	電気電子機器の電圧・電流波形を測定する装置 ノイズ対策、RF 電流の測定、微小電流の測定	

電気・電子関係機器 (ドローン試験施設)

機器番号	機器名	メーカー / 型式	仕様	概要・用途	料金 円/時間
E400	ドローンテスト用ネット	-- / --	広さ：40m×40m×高さ 12mm ネットで覆われたドローン飛行空間	開発ドローンのテスト飛行、デモ飛行など	PDF